

# EKOKAT PERTHERM ADH

## Клей Для Плитки (Термоизоляционный)



### Описание

Эта продукция используется для приклеивания теплоизоляционных плиток, которые содержат цемент, специальные минеральные и полистирольные продукты, повышающие производительность химических добавок (EPS, XPS, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА).

Соответствует стандарту TS EN 13566 / Июнь 2013.

### Технические Условия

<b>Внешний Вид</b>	Серого Цвета
<b>Соотношение Смеси</b>	6-7 л воды /25 кг
<b>Потребление</b>	4-5 кг/м <sup>2</sup> (в зависимости от применения)
<b>Температурный диапазон</b>	Между +5 оС и +35 оС
<b>Время Использования</b>	40-60 минут
<b>Срок Годность Тары</b>	3 часа
<b>Токсичность</b>	Не токсичен
<b>Прочность Сцепления</b>	>0.5 N/мм <sup>2</sup>
<b>Прочность На Изгиб</b>	2 N/ мм <sup>2</sup> Мин.
<b>Прочность На Сжатие</b>	6 N/ мм <sup>2</sup> Мин.
<b>Поглощение Воды</b>	30 мин. макс. 5 гр. - 240 мин. Макс. 10 гр.

\* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° С и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшается при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

### Сфера Применения

Эта продукция, во внутренних и внешних стенах здания используется для приклеивания теплоизоляционных плиток (бетон, кирпич, штукатурка на основе цемента, газобетон)

### Преимущество

Легко подготавливается и наносится. Обеспечит соответствующее рабочее время. При вертикальном применении не скользит. Имеет высокую прочность сцепления. Устойчив к смене циклов таяния и замораживания.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT PERTHERM ADH

## Клей Для Плитки (Термоизоляционный)

### Инструкции По Использованию

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. 25 кг продукция EKOKAT PERTHERM ADH 5.5 – 6.0 л (%22-24) должна быть потихоньку опустошена в воду и перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси. После выдерживания в течение 5-10 минут, продолжать перемешивать в течение ещё 1-2 минут. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 2 часов. Приготовленный раствор, для окружения теплоизоляционной плитки должен быть нанесён шириной 5 см. Теплоизолирующие плитки должны быть уложены в шахматном порядке снизу вверх. После их высыхания дюбеля размещаются посередине и во всех дополнительных местах панели. Между плитками не должно быть промежутков. Тоненькие промежутки должны быть заполнены с помощью теплоизоляционной ленты или пеной. Процесс склеивания требуется завершить в течение 20-25 минут. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5оС и выше 35оС градусов. Штукатурка на теплоизоляционную плиту должна быть нанесена через 2 дня. Эти значения действительны для 20оС градусной температуры поверхности и окружающей среды. При низкой температуре срок удлинится, а при высокой укоротится.

### Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок  
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

### Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EK 3001.010.25

 СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

