

EKOKAT PASTE EXTO -T1N ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА – ТОНКАЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Это легко применимая плотная шпаклёвка и эмульсия для фасада, которая состоит на основе акрилового сополимера.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Эта шпаклёвка предназначена для заполнения трещин, возникших из-за периодической чистки поверхности и для устранения присутствующих поверхностных искажений. Благодаря свойству растяжимости, предотвратит на краске образование усадочных трещин. Является устойчивой к воздействию воды и влаги. Также является прочной основой, которая сформирует равнозначную поверхность. После засыхания можно будет применить различную краску с тем условием, если грунтовка будет осуществлена соответствующим образом. Свойство поглощения и расход краски крайне низкое. Не мешает поверхности дышать. Также сэкономит время и труд.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта шпаклёвка с уверенностью может быть использована для разглаживания бетона, минеральной штукатурки, старой покрашенной и грубой поверхности. Также может быть использована для заполнения усадочных трещин.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внешняя шпаклёвка Ekokat, готова для применения на фасаде. Перед применением этой шпаклёвки, поверхность куда она будет применена должна быть очищена от пыли, грязи и масла. Вздутые места требуется тщательно соскрести, а поверхность высушить. На минеральную и сырую оштукатуренную внутреннюю поверхность которая имеет небольшую поглощаемость и которая также не пылится требуется применить один слой продукции EKOKAT PRIMER EXTO – S. После нанесения фасадной силиконовой штукатурки требуется осуществить замазку. Шпаклёвка EKOKAT PASTE EXTO – TCK, предназначенная для внешнего фасада должна быть нанесена шпателем и уравнена до совершенно гладкости. Большое внимание требуется обратить на то, чтобы слоя перед нанесением были сухими. Период сушки между слоями составляет 2-4 часа. Через 24 часа можно будет осуществить шлифование. Можно использовать различную краску только в том случае, если вы осуществите соответствующую грунтовку. При осуществлении работы, температура поверхности и окружающей среды должна быть +5°C и +30°C градусов. Поверхность, куда была нанесена шпаклёвка должна быть защищена от ветра и солнечных лучей. После завершения всей работы, используемые материалы должны быть очищены водой. После очистки масла на поверхности бетона, до нанесения шпаклёвки рекомендуем использовать грунтовку для бетона EKOKAT PRIMER BBA

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готово к использованию.

ПЕРИОД ВЫСЫХАНИЯ (20°C, %65 HR)

Период высыхания: 1 час

Период окончательного высыхания: 24 часа (период высыхания может быть продлён относительно влажности и низкой температуры)

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

EKOKAT PASTE EXTO -THN ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА – ТОНКАЯ

РАСХОД

Расход продукции зависит от типа поверхности, структуры и поглощаемости. В зависимости от этого при нанесении 1 слоя используется 500-1.000 гр/м2.

Для установления подробного расхода, требуется осуществить контролируруемую работу.

ХРАНЕНИЕ

Продукция в течение 2 лет может сохраняться в упаковочном виде в прохладном, сухом месте, подальше от мороза и прямых солнечных лучей. После использования продукции, тщательно закройте крышку упаковки.

УПАКОВКА

5 Кг пластикового ведра

25 Кг пластикового ведра

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Xi Раздражающий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

R 43: Может вызывать аллергию при контакте с кожей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

S 2: Хранить в недоступном для детей месте.

S 23: Не вдыхать выделяемый пар.

S 24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.

S 37: Использовать подходящие перчатки.

S 46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт..

■■■■ EC 512K.001.20

 белый

■■■■ EC 512K.002.20

 цветной

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

