

## ЕКОВАТ PASTE INTO - THN ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА - ПЛОТНАЯ



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Это легко применимая плотная шпаклёвка и эмульсия для фасада, которая состоит на основе акрилового сополимера.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Эта шпаклёвка предназначена для заполнения трещин, возникших из-за периодической чистки поверхности и для устранения присутствующих поверхностных искажений. Благодаря свойству растяжимости, предотвратит на краске образование усадочных трещин. Является устойчивой к воздействию воды и влаги. Также является прочной основой, которая сформирует равнозначную поверхность. После засыхания можно будет применить различную краску с тем условием, если грунтовка будет осуществлена соответствующим образом. Свойство поглощения и расход краски крайне низкое. Не мешает поверхности дышать. Также сэкономит время и труд.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта шпаклёвка с уверенностью может быть использована для разглаживания бетона, минеральной штукатурки, старой покрашенной и грубой поверхности внутреннего фасада. Также может быть использована для заполнения усадочных трещин.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Шпаклёвка Ekokat, готова для применения на внутреннем фасаде. Перед применением этой шпаклёвки, поверхность куда она будет применена должна быть очищена от пыли, грязи и масла. Вздутые места требуется тщательно соскрести, а поверхность высушить. На минеральную и сырую оштукатуренную внутреннюю поверхность которая имеет небольшую поглощаемость и которая также не пылит требуется применить один слой продукции ЕКОВАТ PRIMER INTO – S. После нанесения фасадной силиконовой штукатурки требуется осуществить шпаклевание. Шпаклёвка ЕКОВАТ PASTE INTO – THN, предназначенная для внутреннего фасада должна быть нанесена шпателем и уравнена до совершенно гладкости. Большое внимание требуется обратить на то, чтобы слоя перед нанесением были сухими. Период сушки между слоями составляет 2-4 часа. Через 24 часа можно будет осуществить шлифование. Можно использовать различную краску только в том случае, если вы осуществите соответствующую грунтовку. При осуществлении работы, температура поверхности и окружающей среды должна быть +5°C и +30°C градусов. Поверхность, куда была нанесена шпаклёвка должна быть защищена от ветра и солнечных лучей. После завершения всей работы, используемые материалы должны быть очищены водой. После очистки масла на поверхности бетона, до нанесения шпаклёвки рекомендуем использовать грунтовку для бетона ЕКОВАТ PRIMER BBA.

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Готово к использованию.

ПЕРИОД ВЫСЫХАНИЯ (20°C, %65 HR)

Период высыхания: 1 час

Период окончательного высыхания: 24 часа ( период высыхания может быть продлён относительно влажности и низкой температуры)

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# ЕКОВАТ PASTE INTO - THN

## ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА - ПЛОТНАЯ

### РАСХОД

Расход продукции зависит от типа поверхности, структуры и поглощаемости. В зависимости от этого при нанесении 1 слоя используется 500-800 гр/м2.

Для установления подробного расхода, требуется осуществить контролируемую работу.

### ХРАНЕНИЕ

Продукция в течение 2 лет может сохраняться в упаковочном виде в прохладном, сухом месте, подальше от мороза и прямых солнечных лучей. После использования продукции, тщательно закройте крышку упаковки.

### УПАКОВКА

5 Кг пластикового ведра

25 Кг пластикового ведра

### ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

Xi Раздражающий.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

R 43: Может вызвать аллергию при контакте с кожей.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

S 2: Хранить в недоступном для детей месте.

S 23: Не вдыхать выделяемый пар.

S 24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.


S 37: Использовать подходящие перчатки.


S 46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

EC 512K.001.20  белый

EC 512K.002.20  цветной

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

