

# EKOKAT TILE ADH

Клейкий раствор для укладки керамической плитки



## Описание

Это однокомпонентный клейкий раствор, состоящий на цементной основе, стойкий к сползанию и предназначенный для укладки керамических и фаянсовых плиток.

Соответствует стандарту TS EN 12004 C1T.

С. На основе цемента, 1: Стандартная эффективность, Т: Способность сползания уменьшенная.

## Сфера Применения

Этот клейкий раствор используется для укладки на бетонные поверхности в горизонтальном и вертикальном виде керамических, фаянсовых и мраморных плиток. Применяется для облицовки внутри любых помещений.

## Технические характеристики

Внешний вид	Серого Цвета
Соотношение раствора	6-7 л воды / 25 кг
Расход	4-5 кг/кв.м
Температура применения	между +5°C - +35°C
Период выжидания в открытом виде	30 Минут
Период Выжидания	5-10 минут
Токсичность	Не Токсичен
Прочность схватывания	$\geq 0.5 \text{ N/мм}^2$
Сползание	$< 0.5 \text{ мм}$
После погружения в воду	$\geq 0.5 \text{ N/мм}^2$
После утепления	$\geq 0.5 \text{ N/мм}^2$
Термостойкость	- 40°C и + 80°C
Воспламеняемость	A1

Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT TILE ADH

Клейкий раствор для укладки керамической плитки

## Преимущества

Подготавливается и наносится легко. Удобен в применении. При вертикальном применении не сползает. Имеет высокую прочность схватывания.

## Сфера Применения

Поверхность должна быть очищена от грязи. Продукция EKOKAT TILE ADH, предназначенная для приклеивания керамической и фаянсовой плитки не торопясь добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя на низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы, должен быть выдержан в течении 5-10 минут. Перед применением, раствор снова должен быть перемешан. Приготовленный раствор требуется использовать в течении 1 часа. Керамическая плитка должны быть приклеена на клейкий раствор в течении 20 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. В том числе раствор требуется защищать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Процесс, который будет осуществлён на стене, наносится по истечению 24 часов, а на полу по истечению 48 часов.

## Упаковка

25 кг армированный крафт мешок

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

## Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой, оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

||||| EK 1001.010.25

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

