

## EKOKAT GRASTONE ADH

Клейкий раствор для укладки гранита и натурального камня



### Описание

Однокомпонентный строительный раствор, состоящий на бетонной основе и предназначенный для укладки гранита и натурального камня.

Соответствует стандарту TS EN 12004 C2TE.

C. На основе цемента, 1: Стандартная эффективность, T: Сниженный уровень сползания, E: Увеличенный срок работы.

### Сфера Применения

Этот клейкий раствор используется при укладке керамической плитки в таких влажных местах, как в термальные бассейны и бани, где температура периодически меняется. Также этот клейкий раствор используется на террасах, в ландшафтных дизайнах садов, на поверхности пола, стены, керамики, гранита, мрамора и натурального камня. Помимо этого, используется в тех местах, где существуют пешеходные движения и осуществляется грузовая перевозка.

### Технические характеристики

<b>Внешний Вид</b>	Серого Цвета
<b>Соотношение раствора</b>	6-7 л воды / 25 кг
<b>Расход</b>	4-5 кг/м <sup>2</sup>
<b>Температура применения</b>	+5°C и +35°C
<b>Период выжидания в открытом виде</b>	30 мин
<b>Период выжидания</b>	5-10 мин
<b>Токсичность</b>	Не Токсичен
<b>Прочность схватывания</b>	> 1 N/мм <sup>2</sup>
<b>слип</b>	≤ 0.5 мм
<b>После погружения в воду</b>	≥ 1 N/мм <sup>2</sup>
<b>После смачивания в теплой воде</b>	≥ 1 N/мм <sup>2</sup>
<b>Термостойкость</b>	- 40°C и + 80°C
<b>Воспламеняемость</b>	A1

\* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
TURKEY  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKO KAT GRASTONE ADH

Клейкий раствор для укладки гранита и натурального камня

## Преимущества

Устойчив к влаге и морозу. Используется по бокам керамики, не трескается, не пачкается, гигиеничный и окрашиваемый. Подготавливается и наносится легко. При вертикальном нанесении не скользит. Имеет высокий уровень схватывания.

## Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от грязи, которая предотвратит осуществление процесса укладки. 25 килограммовая продукция EKO KAT GRASTONE ADH, потихоньку добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы, выдерживается в течении 5-10 минут. Перед применением, раствор должна быть снова перемешан. Приготовленный раствор требуется использовать в течении 1 часа. На клейкий раствор керамика должна быть приклеена в течении 20 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. В том числе раствор требуется защищать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Процесс, который будет осуществлён на стене наносится по истечению 12 часов, а на полу по истечению 24 часов.

## Упаковка

25 килограммовый крафт мешок.  
На одном поддоне 64 мешка (110x110 см)

## Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1004.010.25  Серый

■■■■ EK 1004.020.25  белый