

EKOKAT AIRCON - PLR

Шпаклёвка Для Стен Гипсокартона



Описание

Эластичная газобетонная штукатурка, содержащая цемент, специальные минеральные частицы, химические добавки усиливающие эффективность работы и высокую производительность волокна армированного.

Соответствует стандарту TS EN 998/2 .

Сфера Применения

Эта продукция используется во всех внутренних и наружных местах здания. Также используется при штукатурке газобетонных блоков и похожих строений.

Преимущества

Во время работы обеспечит удобство в применении. При вертикальном применении скользит. Имеет высокую прочность сцепления.

Технические Условия

Внешний Вид	Белый, Серый Порошок
Соотношение Смеси	5.5-6 л воды /25 кг
Расход	3-4 кг/м2
Температурный диапазон применения	Между +5°C и +35°C
Период Обработки	Макс 2 часа
Период Покрытия Корой	15-20 минут
Толщина Нанесения	20 мм

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшается при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AIRCON - PLR

Шпаклёвка Для Стен Гипсокартона

Инструкции По Использованию

В чистую ёмкость приготовленная для EKOKAT AIRCON – PLR добавляется 5.5-6 литров воды. Затем в сухой раствор, находящийся в 25 килограммовом мешке добавляется вода и перемешивается с помощью смесителя низкой скорости. Процесс перемешивания осуществляется с помощью лопаты до устранения всех комков. Процесс перемешивания длится в течении ещё 2 минут после 5 минутной выдержки. Перед осуществлением процесса, газобетонные блоки должны быть тщательно увлажнены. Приготовленный раствор наносится с помощью специального стального шпателя.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок

На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей **месте**.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 7008.010.25 🖋️ серый

■■■■ EK 7009.020.25 🖋️ белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

