

ايكوكات بريمر AAA أساس لزيادة الالتصاق



الوصف	المواصفات
أساس رافع لقوة الالتصاق بأساس أكرليكي	المظهر
كمية الاستهلاك	سائل أبيض
مدة الجفاف	200 - 250 غ / متر مربع
شكل الطبقة الفيلمية النهائية	12 - 24 ساعة (23 درجة مئوية)
حرارة التطبيق	شفاف
أدوات التطبيق	بين 5+ و 35 درجة مئوية
	رول جلد

* تبعا لمستوى الامتصاص في السطح وحرارة الوسط.
* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية. المدة تقصر في درجات الحرارة العالية وتطول في درجات الحرارة المنخفضة.

مجالات الاستخدام

يستخدم في إنقاص مستوى الامتصاص في السطوح عالية الامتصاص مثل الجص والبيتون والتليس والروبة والخشب وبالتالي زيادة مقاومة الالتصاق للمواد الإسمنتية. يستخدم من أجل زيادة المردود ومنع التغيير قبل القيام بتطبيق روبة التسوية أو العزل أو الدهان قبل التطبيق فوق السطوح السيراميكية القديمة.

المزايا

جاهز للاستخدام وسهل التطبيق. يزيد من قوة الالتصاق في السطح , يمنع التبخر السريع للماء.

تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفا وجافا ومتينا. يجب إزالة البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح (بقايا الجص أو الدهان أو الاسمنت). نظرا لكون الأساس جاهز للاستخدام فيجب خلطه حتى يصبح بحالة متجانسة. يتم تطبيقه على كامل السطح بسماكة متساوية باستخدام رول جلد أو فرشاة.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 1 كغم
دلو بلاستيكي وزن 5 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

يخزن بعبواته الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث لا يوضع أكثر من 4 علب فوق بعضها البعض. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة استمارة معلومات الأمان والسلامة.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

□ EK 1220.020.20

□ أبيض