

ايكوكات بريمر BBA أساس بيتون جسيمي



الوصف

أساس بيتون جسيمي بحشو خاصة بأساس أكريليكي

المواصفات

المظهر

أحمر قرميد

كمية الاستهلاك

200 - 300 غ / متر مربع

مدة الجفاف

12 - 24 ساعة (23 درجة مئوية)

شكل الطبقة الفيلمية النهائية

شفاف

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35 درجة مئوية

أدوات التطبيق

رول جلد

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر في درجات الحرارة العالية وتطول في درجات الحرارة المنخفضة.

مجالات الاستخدام

يستخدم كأساس لمنع الالتصاق السريع للماء وزيادة الالتصاق تحت التلييس في السطوح التي امتصاصها عالي مثل البيتون الجسيمي

المزايا

جاهز للاستخدام وسهل التطبيق. يرفع من مستوى الالتصاق في السطح. يمنع التبخر السريع للماء.

تعليمات الاستخدام

يتم تمديد الأساس بنسبة 15 إلى 20 بالماء ويخلط المزيج حتى يتجانس. يطبق على شكل طبقة واحدة باستخدام رول جلد. بعد أن يجف تماما يتم التلييس فوقه. يتم خلط المزيج بشكل متكرر خلال عملية التطبيق ليقى متجانسا بحيث تبقى حريصين على أن لا يترسب.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 15 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

يخزن عبواته الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث لا يوضع أكثر من 3 علب فوق بعضها البعض. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة استمارة معلومات الأمان والسلامة.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

□ EK 1210.030.15

□ أبيض

تاريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

