



**وصف المنتج**  
معجون تسوية واجهات خارجية سميك القوام سهل التطبيق بأساس مستحلب كوبوليمر أكريليك

**المواصفات**  
يقوم بدور حشوة قوية مقاومة للعوامل الفيزيائية يستخدم من أجل تعبئة الفراغات الناتجة عن تنظيف السطوح الخارجية التي كانت مدهونة ومنقوفة وإزالة الأخطاء الموجودة. يمنع من ظهور تشغقات الانكماش فوق الدهان بسبب قدرة التمدد التي يتميز بها. مقاوم للماء والرطوبة. يؤسس أرضية متينة ومتساوية الاستواء. يمكن طلاء بأي دهان بشرط طلاءه أولاً بأساس مناسب. قليل الامتصاص جداً وبالتالي استهلاك الدهان قليل. لا يمنع ميزة التنفس عن السطوح. يوفر في الوقت والجهد.

**مجالات الاستخدام**  
يستخدم في تسوية السطوح الخشنة أو ذات الدهان القديم أو المليئة بطبقة معdenية أو السطوح البيتوئية لواجهات الخارجية وتعبئته شفوق الانكماش.

**طريقة الاستخدام**  
المعجون ظاهر للالستخدام. يجب تنظيف السطح قبل التطبيق قبل التطبيق من العبار والأوساخ والزبالت كما ويجب حف الأجزاء المنقوفة بشكل جيد ويجب أن يكون السطح جافاً. يجب قبل تطبيق المعجون على الواجهة الخارجية تطبيق أساس سيليكوني لواجهات الخارجية إيكوكات بريم اكتسو - 5 أولاً. يتم تطبيق المعجون باستخدام ملعقة صيدلي أو مجرفة معدنية مرنّة وكافية للتسوية من المعجون ويحيث تضع بعين الاعتبار مدة الجفاف قبل تطبيق الطلبة التالية. مدة الجفاف بين الطبقات هي 2 - 4 ساعات. يتم تعييم المعجون بأي دهان بعد استخدام أساس مناسب. يجب الانتباه لأن تكون درجة حرارة الجو والسطح ما بين +5 و +35 درجة مئوية عند التطبيق. يجب حماية المعجون المطبق حيثما من الهواء القوي وأشعة الشمس المباشرة. ينصح بتنظيف الأدوات بعد الانتهاء بكيفية كافية من الماء. يطبق المعجون على السطوح البيتوئية بعد تنظيف زيت القوالب وبعد تطبيق أساس السطوح البيتوئية إيكوكات بريم BBA.

**التمدد**  
ظاهر للالستخدام

**مدة الجفاف (20 درجة و 65% رطوبة نسبية)**  
مدة عدم اللمس : ساعة واحدة  
الجفاف النهائي : 24 ساعة (يمكن أن تطول مدة الجفاف النهائي في درجات الحرارة الدنيا والرطوبة القصوى )

**الاستهلاك**  
بنغير الاستهلاك بين 500 - 1500 غ / م<sup>2</sup> حسب نوع وطبيعة السطح ودرجة امتصاصه.  
للحصول على الاستهلاك القطعي يجبأخذ عينة ودرستها

**التخزين**  
قابل للتخزين لمدة سنتين في عبوته الأصلية الغير مفتوحة في مكان بارد وجاف وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. يجب إغلاق غطاء العبوة بشكل جيد بعد الاستخدام بحيث لا ينفذ الهواء لداخل العبوة.

**العواوة**  
دلو بلاستيكي 5 كغم  
دلو بلاستيكي 25 كغم

**تعريف الخطورة**  
X1 مخرش  
تحذيرات الخطورة  
R43: يتسبب بالحساسية عند التماس مع الجلد

**تحذيرات الأمان**  
S 2: احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.  
S 23: لا تستنشق البخار الصادر عنه.  
S 24/25: تجنب تماس المنتج بالعين.

ایکوکات باستا اکستو – TCK  
معجون واجهات خارجية – سمیک

S 37 : ارتدی قفازات مناسبة.

S 46 : يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال ابتلاع المنتج مع اصطحاب العبوة أو اللصاقة.

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمنتج بكمية كافية من الماء والصابون. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. الحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع شرفة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه الشرة الفنية المعلومات التي تعود لتأريخ تحريرها. تحفظ الشركة المنتجة حق التعديل فيها.

EC 511K.001.20

أبيض

EC 511K.002.20

ملون

اریخ 02.03.2017: مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

